

250 W Mono/MPX

# Emetteur FM 250 W Mono/MPX

250 W FM Mono/MPX Transmitter  
Transmisor FM 250 W Mono/MPX



250 W

# Emetteur FM 250 W Mono/MPX

250 W FM Mono/MPX Transmitter  
Transmisor FM 250 W Mono/MPX

250 W Mono/MPX

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 250 W Mono/MPX

Gamme de fréquences	87,5 MHz - 108 MHz
Puissance de sortie	250 W
Puissance consommée	470 W
Alimentation	85 VAC - 264 VAC, 47 - 63 Hz
Signal d'entrée	Mono ou multiplex
Connecteur audio d'entrée	"BNC"
Connecteur RF de sortie	"N"
Réjection harmonique	> -70 dB
Gamme de température	5°C – 45°C
Refroidissement	Air forcé
Dimensions (hors baie)	19" - 4U : (176 (H) x 480 (l) x 550 (L) mm)
Poids (hors baie)	≈ 20 kg
	Baie en option

## 250 W Mono/MPX TECHNICAL FEATURES

Frequency range	87,5 MHz - 108 MHz
Output power	250 W
Used power	470 W
Power supply	85 VAC - 264 VAC, 47 - 63 Hz
Input signal	Mono or multiplex
Audio input connector	"BNC"
RF output connector	"N"
Harmonics rejection	> -70 dB
Operating temperature	5°C – 45°C
Cooling	Forced air
Dimensions (without cabinet)	19" - 4U : (176 (H) x 480 (l) x 550 (L) mm)
Weight (without cabinet)	≈ 20 kg
	Optional cabinet

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 250 W Mono/MPX

Rango de frecuencias	87,5 MHz - 108 MHz
Potencia de salida	250 W
Potencia consumida	470 W
Alimentación	85 VAC - 264 VAC, 47 - 63 Hz
Señal de entrada	Mono o multiplex
Conector audio de entrada	"BNC"
Conector RF de salida	"N"
Reflejo armónico	> -70 dB
Margen de temperaturas	5°C – 45°C
Enfriamiento	Ventilación forzada
Dimensiones (sin rack)	19" - 4U : (176 (H) x 480 (l) x 550 (L) mm)
Peso (sin rack)	≈ 20 kg
	Rack en opción