

250 W Stéréo

Emetteur FM 250 W Stéréo

250 W FM Stereo Transmitter
Transmisor FM 250 W Estéreo



250 W

Emetteur FM 250 W Stéréo

250 W FM Stereo Transmitter
Transmisor FM 250 W Estéreo

250 W Stéréo

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 250 W Stéréo

Gamme de fréquences	87,5 MHz - 108 MHz	<u>Communication série</u>
Puissance de sortie	250 W	Contrôle total des appareils par RS232
Puissance consommée	470 W	
Alimentation	88 VAC - 264 VAC, 47 - 63 Hz	<u>Options disponibles</u>
Connecteur d'entrée	XLR symétrique	Carte récepteur / démodulateur de contrôle
Connecteur RF de sortie	"N"	Cartes codeur stéréo
Réjection harmonique	> -70 dB	Carte télécommande
Gamme de température	5°C — 45°C	Cartes télécommande / télésurveillance
Refroidissement	Air forcé	Carte de communication réseaux
Dimensions (hors baie)	19" - 5U (220 (H) x 480 (l) x 550 (L) mm)	Baie en option
Poids (hors baie)	≈ 25 kg	

250 W STEREO TECHNICAL FEATURES

Frequency range	87,5 MHz - 108 MHz	<u>Serial port</u>
Output power	250 W	I/O Bus for remote control (RS232)
Used power	470 W	
Power supply	88 VAC - 264 VAC, 47 - 63 Hz	<u>Available options</u>
Input connector	XLR balanced	Control receiver / demodulator card
RF output connector	"N"	Stereo coders cards
Harmonics rejection	> -70 dB	Remote card
Operating temperature	5°C — 45°C	Remote control and remote monitoring cards
Cooling	Forced air	Network communication card
Dimensions (without cabinet)	19" - 5U (220 (H) x 480 (l) x 550 (L) mm)	Optional cabinet
Weight (without cabinet)	≈ 25 kg	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 250 W ESTEREO

Rango de frecuencias	87,5 MHz - 108 MHz	<u>Comunicación en série</u>
Potencia de salida	250 W	Control total de los aparatos por RS232
Potencia consumida	470 W	
Alimentación	88 VAC - 264 VAC, 47 - 63 Hz	<u>Opciones disponibles</u>
Conector de entrada	XLR	Tarjeta receptor / desmodulador de control
Conector RF de salida	"N"	Tarjetas codificador estéreo
Reflejo armónico	> -70 dB	Tarjeta telecontrol
Rango de temperaturas	5°C — 45°C	Tarjetas telecontrol / televigilancia
Enfriamiento	Ventilación forzada	Tarjeta de comunicación de red
Dimensiones (sin rack)	19" - 5U (220 (H) x 480 (l) x 550 (L) mm)	Rack en opción
Peso (sin rack)	≈ 25 kg	