

## CONSOLE DE MIXAGE RADIO BROADCAST

*Ergonomique, fiable, robuste, modulaire, configurable, de très bonne qualité audio, avec faders sur VCA et bus symétriques.*



**CONSOLE ANALOGIQUE - 2 BUS PGM / 2 BUS AUX**

### Domaines d'applications :

- réalisation de directs antenne de 1 à 4 départs,
- production de 1 à 4 bus,
- exploitation mixte et simultanée de ces fonctions

En standard, tous les modules d'entrées/sorties de la BC-2500 sont isolés sur transformateurs.

Il existe 3 modes de pilotage pour l'ouverture des voies et les commandes Start machines : fader start ou bouton poussoir en console, commande distante pour réalisation depuis la cabine « speak ».

### Outils d'exploitation :

- 4 bargraphs stéréo à leds : Master 1, Master 2, PFL et SELEC
- 4 sorties stéréo et 4 sorties mono indépendantes, + 2 sorties insert téléphonique
- système d'interphonie via un microphone d'ordres intégré ou via un interphone 4 fils
- 3 groupes de sorties casques : 1 groupe pour le technicien de régie et 2 groupes pour la cabine avec contrôle du volume et ordres indépendants
- télécommande intégrée permettant le pilotage de 4 inserts téléphoniques AEO externes

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

**La BC-2500 dispose d'une large gamme de modules qui lui permet de nombreuses configurations d'exploitation évolutives.**

- BC-2511 : Module d'entrée micro/ligne mono avec EQ 3 bandes.
- BC-2521 : Module d'entrée ligne/ligne stéréo avec EQ 3 bandes.
- BC-2522 : Module d'entrée ligne/ligne stéréo (sans EQ).
- BC-2533 : Module d'entrée/sortie avec fonction multiplex pour 2 inserts téléphoniques externes.
- BC-2560A : Module de sortie stéréo + mono programmable comme Master 1, Master 2, Auxiliaire 1 ou Auxiliaire 2.
- BC-2578 : Module de monitoring, de signalisation et de commande.
- BC-2501FM : Châssis pouvant contenir 17 modules en plus du module de signalisation et de commande BC-2578.
- BC-2501 : Châssis pouvant contenir 21 modules en plus du module de signalisation et de commande BC-2578.
- BC-2523 : Source d'alimentation externe (rack de 19", 2 unités de hauteur).

### CONFIGURATIONS STANDARDS

#### **BC-2500 studio contrôle :**

4x BC-2511  
6x BC-2522  
1x BC-2533  
2x BC-2560  
1x BC-2578  
1x BC-2501FM  
1x BC-2523

#### **BC-2500 autocontrôle :**

2x BC-2511  
5x BC-2522  
1x BC-2533  
2x BC-2560  
1x BC-2578  
1x BC-2501FM  
1x BC-2523



**SAVE DIFFUSION** Siège social 81 rue Marengo 42000 Saint-Etienne France  
Tel 04.77.79.46.79 – Fax 04.77.74.42.62 – Site <http://www.savediffusion.com>  
SARL 88900€ - RC B343572640 – SIRET 34357264000039 – TVA FR06343572640