

550 W Mono/MPX

Emetteur FM 550 W Mono/MPX

550 W FM Mono/MPX Transmitter
Transmisor FM 550 W Mono/MPX



550 W

Emetteur FM 550 W Mono/MPX

550 W FM Mono/MPX Transmitter
Transmisor FM 550 W Mono/MPX

550 W Mono/MPX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 550 W Mono/MPX

Gamme de fréquences	87,5 MHz - 108 MHz
Puissance de sortie	550 W
Puissance consommée	970 W
Alimentation	85 VAC - 264 VAC, 47 - 63 Hz
Signal d'entrée	Mono ou multiplex
Connecteur audio d'entrée	"BNC"
Connecteur RF de sortie	"N"
Réjection harmonique	> -70 dB
Gamme de température	5°C – 45°C
Refroidissement	Air forcé
Dimensions (hors baie)	19" - 4U : (176 (H) x 480 (l) x 550 (L) mm)
Poids (hors baie)	≈ 20 kg
	Baie en option

550 W Mono/MPX TECHNICAL FEATURES

Frequency range	87,5 MHz - 108 MHz
Output power	550 W
Used power	970 W
Power supply	85 VAC - 264 VAC, 47 - 63 Hz
Input signal	Mono or multiplex
Audio input connector	"BNC"
RF output connector	"N"
Harmonics rejection	> -70 dB
Operating temperature	5°C – 45°C
Cooling	Forced air
Dimensions (without cabinet)	19" - 4U : (176 (H) x 480 (l) x 550 (L) mm)
Weight (without cabinet)	≈ 20 kg
	Optional cabinet

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 550 W Mono/MPX

Rango de frecuencias	87,5 MHz - 108 MHz
Potencia de salida	550 W
Potencia consumida	970 W
Alimentación	85 VAC - 264 VAC, 47 - 63 Hz
Señal de entrada	Mono o multiplex
Conector audio de entrada	"BNC"
Conector RF de salida	"N"
Reflejo armónico	> -70 dB
Margen de temperaturas	5°C – 45°C
Enfriamiento	Ventilación forzada
Dimensiones (sin rack)	19" - 4U : (176 (H) x 480 (l) x 550 (L) mm)
Peso (sin rack)	≈ 20 kg
	Rack en opción