



Le codec portable mono RTC/ISDN le plus compact.

AVANTAGES ET PARTICULARITES

Domaines d'applications : directs extérieurs (événements sportifs, soirées spéciales, délocalisation d'antenne, etc.), insert téléphonique.

Le TLE-02D possède un TA (Terminal Adaptateur) RNIS intégré, avec une interface compatible ETSI- (Euro ISDN) pour des communications à 64 Kbps.

Il supporte les algorithmes de compression suivants :

- G.711 A - μ
- G.722 statistique – H221/H242

Le TLE-02D possède un annulateur d'écho très performant qui améliorera vos connexions RTC.

Le mélangeur intégré possède 2 entrées micro et 1 entrée micro/ligne, 2 sorties casque avec contrôle de niveau indépendant et 1 connexion quatre fils.

Le TLE-02D possède une source d'alimentation universelle 90-264 Vca 50/60 Hz avec batteries intégrées. Il offre également la possibilité d'être alimenté par 8 piles AA 1,5 V.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Entrées :

- 2 entrées micro symétriques sur transformateur, avec filtres RF
- 1 entrée micro/ligne symétrique sur transformateur, avec filtres RF
- 1 entrée 4 fils symétrique sur transformateur, avec filtres RF

Impédance d'entrée microphone > 3 kohms

Niveau micro - 70 dBv - 26 dBv

Impédance d'entrée ligne > 6 k 5 ohms

Niveau ligne : - 9 dBv à + 26 dBv

Sorties :

- 1 sortie 4 fils symétrique sur transformateur
- 2 sorties casques d'écoute : 63 mW à 600 ohms.

Impédance de sortie < 50 ohms.

Contrôle dynamique :

- limiteur analogique

Dimensions et poids :

- largeur : 20 cm
- profondeur : 20 cm
- hauteur : 5.5 cm

Poids : 1,8 kg

